

MOBILES HEIZGERÄT**Ölbefeuertes Heizgerät GHE mit Ausblastemperaturregler**

Das ölbefeuerte Heizgerät GHE ist sehr robust und hochqualitativ verarbeitet, d.h. das Gehäuse und die Brennerkammer sind aus Edelstahl und der Schaltschrank, die Bedien-elemente und der Brenner sind hinter Türen geschützt. Außerdem kann das GHE alternativ mit einem Gasbrenner ausgestattet werden.

Technische Daten:

Luftmenge	max. 10.000 m ³ /h
Luftdruck	max. 300 Pa
Gebälse	radial
Nennwärmebelastung	max. 200 kW
Nennwärmeleistung	max. 185 kW
Temperaturerhöhung ΔT	60°C
Anschlussspannung	400 V / 50 Hz
Stromaufnahme	max. 9,0 A
Stromanschluss	Netzkabel mit 16 A CEE-Stecker, 5-polig
Absicherung	16 A träge
Brennstoffverbrauch	21 l/h
Ausblaskonus ø	500 mm
Schornsteinanschluss	200 mm
Thermostatanschluss	Serie
Schallpegel	69 dB (A)
Länge	2.400 mm
Breite	1.000 mm
Höhe	2.000 mm
Gewicht	700 kg